Horizontaler Tischautoklav Premium HMT 260|300 MB

HMC EUROPE
Labor- & Sterilisationstechnik

Sie wollen das gesamte Instrumentarium einer Praxis sicher sterilisieren? Dann liegen Sie mit dem HMT 260|300 MB genau richtig!

Auf einen Blick:

> Zertifiziert nach 93/42/EEC, Klasse B Sterilisator
> In 2 Größen mit 24 oder 40 Litern Kammervolumen
> Leistungsfähige, interne Vakuumpumpe für die Sterilisation von Hohlkörpern
> Dokumentation/Datenspeicherung über SD-Karte und Drucker
> Einfache Wartung

Ausstattung:

> Mikroprozessorgesteuertes System
> Einfache Bedienung über LCD Display
> Fraktioniertes Vorvakuum / Trocknungsvakuum
> Autom. Wassereinspeisung aus dem integrierten Wassertank oder direkt über einen VE-Wasseranschluss
> Prozessdokumentation per Drucker und SD-Karte
> Zykluszähler, Kalibrier-/Servicemodus
> Doppelte Wassermangelsicherung (Kammer / Tank)
> Sichere mechanisch-elektrische Kammertürverriegelung
> Sicherheitsrelevante Features wie Übertemperaturschutz, Sicherheitsventil, usw.
> Not-Aus Schalter zum Abbruch bei bspw. falscher Programmauswahl

Verfügbare Autoklavierprogramme:

> 5 Sterilisierprogramme: unverpackt 121 °C, 15 min; unverpackt 134 °C, 4 min; verpackt 121 °C, 30 min; verpackt 134 °C, 15 min, Prionenprogramm (134° C, 18 min), zusätzl. 1 frei einstellbares Programm
> 3 Testprogramme: Dichtigkeitstest, Helix-Test, Bowie-Dick Test
> 1 Trocknungsprogramm: Dauer frei wählbar zwischen 1 - 60 Minuten
> Zusätzlich: Temperaturbereich frei einstellbar zwischen 105 °C – 135 °C

Tischautoklaven HMT-Serie	Einheit	HMT 260 MB	HMT 300 MB
Art.-Nr.		**22014**	**22021**
Kammervolumen	Liter	24	40
Kammermaße (Ø x T)	mm	260 x 450	300 x 570
Außenmaße (B x T x H)	mm	533 x 655 x 442	620 x 766 x 489
Elektrische Leistung	kW	2,7	2,7
Gewicht	kg	59	87
Wassertank	Liter	4,2	
Spannungsversorgung	V	AC 220 V / 240 V - 50/60 Hz	
Wählb. Arbeitstemperatur	° C	105 - 135	105 - 135
Max. Arbeitsdruck	bar	2,1	
Sterilisationszeit	Min.	variabel, 1 bis 60 Minuten	variabel, 1 bis 60 Minuten
Verschluss-System		manuell, elektrisch gesichert	
Kennzeichnung		gem. 93/42/EEC, CE 2460	
Material des Kessels		SUS304 (Edelstahl rostfrei)	
Vakuum		Ja	Ja
Sicherheitsvorrichtungen		Übertemperaturschutz, Sicherheitsventil, Überdruckschalter, mechanisch-elektrischer Kammertürverschluss, Wasserstandsüberwachung für Vorratsbehälter & Sterilisierkammer	
Dokumentation / Ausstattung		Drucker / SD-Karte; auf Anfrage: Medientemperaturfühler	

Horizontaler Tischautoklav Premium HMT 260|300 MB

HMC EUROPE
Labor- & Sterilisationstechnik

Vom Stapelsystem bis zu Beschickungskörben: Mit unserem Zubehör können Sie Ihren Autoklaven passend für Sie ausstatten!

HMT-Serie / Beladekapazitäten	Sterilisierbox HMT 260 MB	Sterilisierbox HMT 300 MB	Korb HMT 260 MB	Korb HMT 300 MB	Stapelsystem Set HMT 260 MB	Stapelsystem Set HMT 300 MB	Spiralhalterung (alle Geräte)
Art-Nr.	52017	52039	52037	52038	52025	52054	52010
Außenmaße (L x B x H) in mm	375 x 215 x 135	500 x 205 x 185	370 x 220 x 120	500 x 245 x 160	390 x 250 (max.) x 205 (max.)	550 x 290 (max.) x 245 (max.)	
Besondere Eigenschaften	Einschub mit Deckel, Seitenwände mit verschließbarer Lochung		rechteckig		Set bestehend aus Regal mit Blechen oder Gittern und Entnahmehilfe		für Kleinteile
Beladekapazität pro Gerät	1	1	1	1	1	1	1

Sterilisierbox

Bestell-Nr. 52017 | 52039:
mit verschließbarer seitlicher Lochung

Beschickungskorb

Bestell-Nr. 52037 | 52038:
rechteckig und optimal dampfdurchlässig

Ihr Fachhändler:
www.axon-labortechnik.de

Axon Labortechnik

Axon Labortechnik GmbH
Im Braumenstück 16 - D-67659 Kaiserslautern
Verkaufsbüro Tel. 06223/95 41 190 Fax: 06223/95 40 714
info@axon-labortechnik.de

Regalsystem



Bestell-Nr. 52025 | 52054
Komplettes Regalsystem mit 3 gelochten Einschubblechen oder Einschubgittern

Spiralhalterung

Bestell-Nr. 52010:
für Kleinteile, 2 Stück

Wir entlasten Sie auch bei der Instandhaltung. Fragen Sie einfach nach unseren Wartungsverträgen!

Beratung und Verkauf:
Tel. +49 8633 50520 0
Fax: +49 8633 50520 99
Mail: info@hmc-europe.com

Technischer Support:
Tel. +49 8633 50520 70
Fax: +49 8633 50520 99
Mail: service@hmc-europe.com

HMC Europe GmbH
Kellerstraße 1
84577 Tüssling
Deutschland
www.hmc-europe.com