TISCHAUTOKLAV

HMT 230FA – HMT 260FA

MERKMALE:

Intelligentes Design für Ihre Professionelle Anwendung:

1.1. Der innovative Dampfsterilisator, der kompaktes und elegantes Design mit hoher Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit kombiniert.

1.2. 8 Programme und besondere Programme für FLÜSSIGKEITEN.

2. **Automatische Trockenfunktion :** Für ein einwandfreies Sterilisationsergebnis, mit Nutzraumheizung
3. **Mikroprozessor gesteuertes System**: Vollautomatische Steuerung von der automatischen Wassereinspeisung bis hin zum Trocknungsvorgang. 8 Programme für den täglichen Laborbedarf
4. **Doppelte Wassermangelsicherung:** Eine für den Wasser-Tank, eine für das Speisewasser. Bei Unterschreiten des benötigten Wasserstandes leuchtet die „LOW-WATER“-Anzeige auf und ein akustisches Signal ertönt.
5. **Türverriegelung:** Druckkontrolle, wenn die Tür nicht komplett geschlossen ist, kann kein Programm gestartet werden.
6. **Zykluskontrolle:** Autocheck jeder einzelnen Arbeitsphase. Nach korrekter Beendigung der Charge leuchtet die „COMPLETE“-Anzeige.
7. **Vorheizung:** Mit Hilfe der eingebauten Heizung wird die Kammer vorgeheizt. Das verkürzt die Chargenzeit.
8. **Kammerdruck Überwachung:** Druckschalter , max. Temperatur und mechanisches Sicherheitsventil.
9. **Vakuum/ Druckverminderungsschalter:** Durch das Betätigen dieses Knopfes wird die Stromzufuhr unterbrochen und gleichzeitig der Kammerdruck abgebaut bzw. bei Vakuum wieder belüftet
10. **Flüssigkeitsprogramm:** Dies ist eine besondere Funktion für den Laborbedarf

Technische Daten:	**HMT-230FA**	**HMT-260FA**
Automatische Wassereinspeisung	JA	
Automatische Trocknung	JA	
Außenmaße	594mm(D) x 522mm(W) x 410mm(H)	655mm(D) x 533mm(W) x 442mm(H)
Kammermaße	Ø 230 x 410 mm (D)	Ø260 x 450 mm (D)
Wassertank-Volumen	4200ml	4200ml
Kammer-Kapazität	16 Liter	24 Liter
Netto Gewicht	48 kg	51 kg
Stromzufuhr	230V 50/ 60 Hz	230V 50/60 Hz
Türverriegelungsanzeige	JA	
Wasserstandsanzeige (Sensor)	JA	
Kammerwasser Zulauf-Sensor	JA	
Stromverbrauch	1,9KW /8 Ampere.	2,4KW / 11 Ampere.
Sterilisier-Temperatur	121°C-135°C	121°C-135°C
121°C / 135°C, offen/geschlossen nass/trocken, Flüssigkeit,	JA	
Dokumentation (optional)		
Archivierung auf SD-Karte	SD-Karten Speicherung max. 32GB	
Sicherheits-Einrichtungen:		
Sicherheits-Ventil und Überdruckregler	JA	
Überhitzungsschutz	JA	
Sicherung	16 Amp,	16 Amp.
Türverriegelungsanzeige	JA	
Wasserstandsanzeige (Sensor)	JA	
Kammerwasser Zulauf-Sensor	JA	
Autom. Druck-Türverriegelung	JA	
serienmäßiges Zubehör:	Bodenplatte	Bodenplatte

Ihr Fachhändler:
www.axon-labortechnik.de

Axon Labortechnik

Axon Labortechnik GmbH
Im Braumenstück 16 - D-67659 Kaiserslautern
Verkaufsbüro Tel. 06223/95 41 190 Fax: 06223/95 40 714
info@axon-labortechnik.de

Kellerstraße 1
D-84577 Tüssling
Tel.:++49(0)8633/50 54 205
Fax.:++49(0)8633/ 50 54 210
info@hmc-europe.com
www.hmc-europe.com

HMC EUROPE